

Generator de aer cald cu funcționare pe combustibil gazos/lichid



AVANTAJELE:

- ✓ Construcție din oțel inoxidabil;
- ✓ Suprafață încălzită mare;
- ✓ Eficiență energetică maximă;
- ✓ Operare silențioasă;
- ✓ Ardere ecologică;
- ✓ Soluție completă pentru încălzire.

Prețul include:

- Generator aer cald din oțel inoxidabil;
- Focar din oțel inoxidabil;
- Ventilator aer cald;
- Mantale;
- Panou electric de comandă.



Tip	Putere kW	Dif. Temp Δt °C	Caracteristici ventilator aer cald		Dimensiuni L x l x h			Ø Coș de fum mm	Alimentare V
			m ³ /h	kW	mm	mm	mm		
TR 35	35	42,5	2.700	0,55	870	580	1.760	150	220
TR 50	50	42,5	3.800	0,75	870	640	1.760	160	220
TR 75	75	42,5	5.770	1,10	1.080	640	1.920	170	220
TR 100	100	42,5	7.700	1,50	1.200	780	1.920	180	220/380
TR 125	125	42,5	9.600	2,20	1.200	780	2.250	200	220/380
TR 150	150	42,5	11.580	3,00	1.375	1.000	2.250	225	380
TR 175	175	42,5	13.500	4,00	1.375	1.000	2.250	225	380
TR 200	200	42,5	15.450	5,50	1.375	1.200	2.500	250	380
TR 225	225	42,5	17.300	5,50	1.540	1.200	2.500	250	380
TR 250	250	42,5	19.310	5,50	1.540	1.200	2.500	250	380
TR 300	300	42,5	23.170	5,50	1.540	1.350	2.500	300	380
TR 350	350	42,5	27.000	7,50	1.750	1.350	3.000	300	380
TR 400	400	42,5	30.800	7,50	1.900	1.500	3.000	400	380
TR 500	500	42,5	38.500	9,00	2.150	1.500	3.000	400	380
TR 600	600	42,5	46.200	11,00	2.400	1.500	3.200	400	380

DESTINATE ÎNCĂLZIRII CU AER CALD LA:

SERE, FERME, ATELIERE,
FABRICI, SERVICE AUTO,
DEPOZITE, SPAȚII INDUSTRIALE.